

Категории**A. Бюра EURO NEW LINE****B. Конферентни маси EURO NEW LINE****Г. Работни станции EURO NEW LINE****A.1. Технически данни**

A.1.1. Всички работни повърхности са с дебелина 25 mm от трислойно ПДЧ категория E1, с двустранно меламиново покритие и кантове с дебелина 2 mm.

A.1.2. Металното скеле се състои от два цилиндрични алуминиеви крака с размер 110mm, с лятти хоризонтални алуминиеви стъпала и съответните носачи за монтаж на работната повърхност. Стъпалата се нивелират с диапазон от 0-20 mm.

A.1.3. Челните панели са с височина 300 mm, изработени от стоманена перфорирана ламарина с електростатично покритие.

A.1.4. По избор се поставят канали за кабели, под работната повърхност и розетки за извеждането им на работната повърхност.

A.1.5. Размери, форми и цвятова гама според ценоразписа на ДРОМЕАС.

Опаковка за 1 брой бюро EURO NEW LINE с размери: 1600 x 800 mm,

Тежест: 41,0 kg

Обем: 0,11 m³

Пакети: 3

В. Конферентни маси EURO NEW LINE

В.1. Технически данни

В.1.1. Всички работни повърхности са с дебелина 25 mm, от трислойно ПДЧ категория Е1, с двустранно меламиново покритие и кантове с дебелина 2 mm.

В.1.2. Металното скеле се състои от два цилиндрични алуминиеви крака с размер 110mm, с лятти хоризонтални алуминиеви стъпала и съответните носачи за монтаж на работната повърхност, ротондите (кръглите маси) са с четири кръгли алуминиеви крака с размер 75 mm. 2+2 от всяка страна.

В.1.3. По избор се поставят канали за кабели, под работната повърхност и розетки за извеждането им на работната повърхност.

В.1.4. Размери, форми и цветова гама според ценоразписа на ДРОМЕАС.

Опаковка за 1 брой конферентна маса EURO NEW LINE с размери 2100 x 900 mm,

Тежест : 51,0 kg

Обем : 0,12 m3

Пакети : 3

Г. Работни станции EURO NEW LINE

Г.1. Технически данни

Г.1.1. Всички работни повърхности са с дебелина 25 mm, от трислойно ПДЧ категория Е1, с двустранно меламиново покритие и кантове с дебелина 2 mm.

Г.1.2. Металното скеле се състои от кръгли лятти алуминиеви крака с размер 70 mm, с хоризонтални стъпала от лят алуминии и съответните носачи подкрепящи работната повърхност.



Страница 2 от 3

Г.1.3. Когато работните станции са с преградна стена между работните места, алуминиевите крака са с удължение до работната повърхност за захващане и вграждане на преградите.

Г.1.4. Преградните стени на работните станции са изработени от ПДЧ подходящо тапицирано със звукопоглъщащ материал или стъкло различно по размер и цвят.

Г.1.5. Размери, форми и цветова гама според ценоразписа на ДРОМЕАС.

