

Категории

- A. Мениджърски Бюра
- B. Оперативни Бюра
- G. Конферентни маси

A. Мениджърски Бюра**A.1. Технически данни**

- A.1.1. Всички повърхности на бюрото се изработват изцяло от трислойно 38 mm ПДЧ, (челото е от 25 mm) категория E1 с двустранно меламиново покритие .
- A.1.2. Видимите панели (повърхност и страници) се обработват с 2 mm по дебелина кант, а невидимите с 0,45 mm кант.
- A.1.3. По избор се поставят розетки на работната повърхност за извеждане на кабели както и кабелен канал, вътрешно на челото или под работния плот.
- A.1.4. На всеки страничен плот в долната част са монтирани алуминиеви стъпала във формата на обратно «П».
- A.1.5. Челото по избор се изработва: от 25 mm меламин, или от 25 mm меламин с залепена стъклена повърхност 4 mm extra clear, лакирана или от ламарина с дебелина 1,5 mm подходящо оформена и електростатично боядисана.
- A.1.6. На помощната повърхност по избор се поставя, със специални фиксатори от подсилен полиамид и стъклена повърхност 4 mm extra clear лакирана или прозрачна.

Опаковка за 1 брой Бюро LYSIS PLUS, 1700 x 2000 mm,

Тежест : 121,0 kg

Обем : 0,28 m³

Пакети : 6



Опаковка за 1 брой Бюро LYSIS PLUS, 1700 x 900 mm,

Тежест : 72,0 kg

Обем : 0,15 m³

Пакети : 4

В. Оперативни бюра

В.1. Технически данни

В.1.1. Всички повърхности на бюрото се изработват изцяло от трислойно 38 mm ПДЧ, (челото е от 25 mm) категория E1 с двустранно меламиново покритие .

В.1.2. Всички бюра се конструират от два странични панела които се съединяват с панелното чело – напречна греда образувайки «Н» образна основа, върху която се поставя работния плот.

В.1.3. Видимите панели (повърхност и страници) се обработват с 2 mm по дебелина кант, а невидимите с 0,45 mm кант.

В.1.4. По избор се поставят розетки на работната повърхност за извеждане на кабели както и кабелен канал, вътрешно на челото или под работния плот.

В.1.5. Всеки страничен панел е оборудван със стъпала от подсилен полиамид за стабилност.

В.1.6. Кракът за удължението на работния плот е произведен от стоманена тръба с диаметър 50 mm и дебелина 2 mm, оборудван е с регулатор за нивелиране и е електростатично боядисан. Удължението се монтира за бюрото със стоманени елементи с дебелина 5 mm.

Опаковка за 1 брой бюро LYSIS PLUS, 1800 x 900 mm,

Тежест : 75,0 kg

Обем : 0,18 m³

Пакети : 4



Г. Конферентни маси

Г.1. Технически данни

Г.1.1. Всички повърхности се изработват изцяло от трислойно 38 mm ПДЧ, категория Е1 с двустранно меламиново покритие.

Г.1.2. Всеки крак се състои от два меламинови панела с дебелина 38 mm, под ъгъл от 90° градуса.

Г.1.3. Видимите панели (повърхност и крака) се обработват с 2 mm по дебелина кант, а невидимите с 0,45 mm кант.

Г.1.4.. Всеки крак е оборудван със стъпала от подсилен полиамид, за стабилност както и регулатор за нивелиране.

Размери, форми и цвятова гама според ценоразписа на ДРОМЕАС.

Опаковка за 1 брой конферентна маса LYSIS PLUS, 2100 x 1000 mm,

Тежест : 85,0 kg

Обем : 0,18 m³

Пакети : 3

СЕРТИФИКАТИ:

EN 527-1:2011

EN 527-2:2002

EN 527-3:2003

EN 14073-2:04

EN 14073-3:04

EN 14074:04

